

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
1/AT/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

PPHU Bielbet Paszko Grzegorz
ul. Bestwińska 92; 43-346 Bielsko-Biała

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Kształtownik trawnikowy polipropylenowy

o nazwie handlowej:

Obrzeże trawnikowe Bielbet

Aprobata Techniczna IDBiM Nr AT/2015-03-3066

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 22.23.19

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczenie:

- Nawierzchnie dla ruchu i jezdni manewrowych:
 - pobocza dróg
 - osiedlowe drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, dojazdy do biurów i obiektów produkcyjnych
 - drogi dojazdowe i place manewrowe wzdłuż bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych
- Nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze ≤ 2500 kg,
 - ścieżki i ciągi pieszych w parkach
 - wjazdy do garaży
 - stanowiska dla przyczep campingowych
 - parkingi samochodowe

Zakres stosowania:

Obrzeże trawnikowe Bielbet jest przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do kształtowania brzegów wraz z możliwością tworzenia krzywoliniowych linii brzegowych:

- a) nawierzchni drogowych wykonanych z kostki brukowej, płyt betonowych i kamiennych wg norm PN-EN i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
- b) nawierzchni wykonanych z mieszanek niezwiązanych wg WT-4 2010 i wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
- c) nawierzchni wykonanych z kratek drogowo-trawnikowych z obsiewem powierzchni wierzchniej trawą wg Aprobatach Technicznych IDBiM tylko w przypadku dopasowania brzegowych kratek do obrzeży,
- d) zabezpieczenia i umocnienia powierzchni związanych z nawierzchniami drogowymi:
 - dróg i ścieżek gruntowych z obsiewem trawą
 - przestrzeni wokół drzew lub zespołu drzew rosnących wzdłuż chodników; również z wypełnieniem korą lub trawnikiem

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna IDBiM
Wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów , ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Tablica 1

Lp.	Właściwości			Jedn.	Wymagania	Metody badań
1	2			3	4	5
1	Twardość obrzeża po przechowywaniu w temp. 20±1°C			HD	64 ± 5	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/150/2015; P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/147/2014
2	Spadek twardości obrzeża po przechowywaniu w benzynie w temp. 20±1°C względem twardości obrzeża w temp. 20±1°C (Lp. 1)			%	≤12	
3	Spadek twardości obrzeża po przechowywaniu w temp. 30±1°C względem twardości obrzeża w temp. 20±1°C (Lp. 1)			%	≤7	
4	Odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne- względna zmiana masy po przechowywaniu w benzynie w temp. 20±1°C			%	≤3,5	
5	Wygląd zewnętrzny- kolor			barwa	jednolity	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/148/2014
	-powierzchnia			-	gładka, bez wgłębień i uszkodzeń	
	-szczyrby krawędziowe			-	niedopuszczalne	
6	Wymiary- odchylenia od średniej:	-długość bez zaczepów	l_z	mm	± 2 mm	
		-szerokości całkowitej	s_c	mm	± 1 mm	
		-wysokości całkowitej	h_c	mm		
7	Masa (ekstremalna względem średniej)		$\Delta M/M_{sr}$	%	≤ 4%	

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
System zgodności 4

Badania wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Deklaruję pełną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną w skazanej w pkt 5

Bielsko-Biala 30.09.2015
miejsce i data wystawienia

PPHU „BIELRET”
Paszek Grzegorz
43-346 Bielsko-Biala, ul. Bestwińska 92
tel. 33 822 34 44; fax 33 822 34 43
NIP 424 335 80-19, REGON 07206219